



W4096P.W/3

Отдельностоящая стиральная машина

Общее описание

Тип прибора: Стиральная машина
Тип установки: Отдельностоящий прибор
Загрузка: 9 кг
Скорость отжима: 1600 об./мин.
23 программы
Класс энергопотребления: A-30%
Цвет: Белый

Функции, программы и режимы

- Хлопок
- Микс/Синтетика
- Шерсть/Ручная стирка
- Ежедневная стирка
- Суперчерное
- Стирка по времени
- Автоматическая
- Быстрая стирка
- Интенсивная
- Полоскание
- Отжим
- Слив
- Деликатное белье
- Очистка барабана
- Интенсивная 59'
- Освежение паром
- Eco 40-60 °C

Дополнительные опции

- Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
- Функция дополнительного полоскания
- Усиленная стирка
- Повышение уровня воды
- Предварительная стирка
- Защита от сминания AntiCrease

Режимы запуска

- Нормальный режим, Эко режим, Гипоаллергенный режим, Быстрый режим, Интенсивный режим

Конструкция и исполнение

- Механическая конструкция Quattro™
- Барабан из нержавеющей стали
- Барабан Active Drum
- Мощность нагревательного элемента: 2000 Вт
- Точность контроля температуры (+/- 1°C)
- Сенсор уровня воды
- Объем барабана: 60 л
- Объем барабана: 2,1 cu ft
- Мотор Inverter PowerDrive

Свойства и опции

- Легкое закрывание двери
- Перегородка для жидких моющих средств
- Диапазон температур (°C): Холодная-90C
- Диаметр люка: 31 см
- Угол открывания двери: 110 °
- Помощник дозирования Dose assist

Управление

- Изменяемое время отсрочки старта
- Индикация времени до окончания программы

- Дисплей: ЖК-дисплей
 - 23 программы
-

Дизайн и встраивание

- Открывание дверцы: Влево
 - Регулируемые ножки: 10 мм
 - Стандарт
 - Подключение к холодной воде
 - Тип загрузки: Фронтальная загрузка
-

Безопасность и уход

- Съемные фильтры
 - Герметичное основание
 - Ограниченное время набора воды
 - Заливной шланг из материала PEX
 - Сливной насос с антиблокировкой
 - Защита от перелива
 - Аварийное открывание загрузочного люка
 - Блокировка панели управления
 - Контроль дисбаланса
 - Производительность слива: 20 l/min
 - температурная защита от перегрева мотора
 - Температурная и электронная защита мотора от перегрева
-

Технические характеристики

- Остаточная влажность: 44 %
 - Мощность нагревательного элемента: 2000 Вт
 - Объем барабана: 60 л
 - Подключение к холодной воде
 - Материал противовесов: Чугун
 - Вес противовесов: 10,4 кг
 - Уровень шума: 76 дБ (А) относительно 1 пВт
 - Уровень шума во время стирки: 50 дБ (А) относительно 1 пВт
 - Расход электроэнергии за цикл: 0,93 кВтч
 - Годовое потребление воды: 10590 л
 - Расход воды за цикл: 55 л
 - Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,7 Вт
 - Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,3 Вт
 - Класс энергопотребления: A-30%
 - Мощность подключения: 2200 Вт
 - Количество фаз подключения электропитания: 1
 - Ток: 10 А
 - Частота: 50 Hz
 - Вес нетто: 76,5 кг
 - ISO 14001
-

Размеры

- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 59,5 × 58,5 см
 - Регулируемые ножки: 10 мм
 - Глубина с открытой дверцей: 942 мм
 - Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
 - Длина заливного шланга: 150 см
 - Длина сливного шланга: 160 см
-

Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшг): 92 × 64 × 66,1 см
 - Вес брутто: 79,7 кг
 - Артикул: 741588
 - EAN-код: 3838782659072
 - Область использования: бытовая
-